

Datablad

EcoMaxx energiespaarsystemen benutten de tolerantie in de voedingsspanning en reduceren het energieverbruik van verlichtingsinstallaties, tot 35%.

- Uitvoering: Driefasen, met 3 separate transformatoren
- Vermogensbereik: 11kVA – 110kVA / 3- fasen
- Nominale stroom: 16A – 160A per fase
- Afmetingen behuizing: 60x46x30 cm (Type 1)
(bxhxd) 80x50x30cm (Type 2)
100x80x42cm (Type 3)
Behuizing voor wandmontage
- Gewicht: 45 – 275 kg
- Beschermingsklasse: IP23 of IP54
- Spanningsreductie: 10% of 12% of 14%
- Werking: Ononderbroken omschakeling van en naar spaarstand, door middel van SRS soft resistor schakeling.
- Veiligheid: 3-voudig vergrendelde veiligheidsschakeling
Bewaking van spanning en stroom
Temperatuurcontrole
- Toepassingsgebied: Verlichtingssystemen vanaf ca. 8kW met:
 - o TL verlichting, conventioneel voorgeschakeld
 - o Alle overige soorten gasontladingslampen,
 - o Gemengde verlichtingssystemen
- Opties : Teller voor kWh besparing
Tweetraps reductie

Blokschema

